

NITA-CAR®
 Maschine zum
 Einspritzen und
 Einblasung der
 Wärmedämmung
 von Fasern
 Hergestellt von
RMTISOLATION SL

Speziell für die Anwendung von **NITA-WOOL®** y **NITA-COTTON®** NITA-CAR® als Flockprodukte. Die Maschine kann sowohl mit kurzen Fasern (Glaswolle, Steinwolle*, Zellulose) als auch mit langen Fasern (Schafwolle und andere natürliche Isolierung) arbeiten



EIGENSCHAFTEN NITA-CAR 101-X	
Code	CAR-101X
Maße	105 kg
Einphasige Spannung	220V 50Hz 2,2 kW
Turbinenriebwerk, elektronischer Antrieb	2,2 kW
Rohrdurchmesser	100 mm
Maximale Rohrlänge	30 m
Nivellierungsunterschied	10 m
Faser durchfluss kg	400-500 kg/h

Eigenschaften NITA-CAR 103-X	
Code	CAR-103X
Maße	325 kg
Einphasige Spannung	220V 50Hz 3 kW
Turbinenriebwerk, elektronischer Antrieb	2,2 kW
Rohrdurchmesser	100 mm
Maximale Rohrlänge	30 m
Nivellierungsunterschied	10 m
Faser durchfluss kg	500-600 kg/h



* Bitte kontaktieren Sie uns, um mit abrasiven Fasern zu arbeiten.

RMT INSULATION

ADRESSE: POLÍGONO INDUSTRIAL CAN
 MAGREC/ NARCÍS MONTURIOL 20-22
 08187 – SANTA EULALIA DE RONÇANA
 BARCELONA (SPAIN)
 TELEFONNUMMER: +34 93 844 89 78
 E-MAIL: INFO@RMTINSULATION.COM

ANGEBOT ERSTELLEN

BESUCHEN SIE
 UNSERE WEBSITE